

Ficha técnica de referencia: Polietileno de alta densidad

IMPORTANTE: guía de familia, no TDS oficial de producto suministrado por Pellets MX. No declara fabricante, grado en inventario, condiciones comerciales, certificaciones ni disponibilidad.

Campos de verificación comercial y técnica

FAMILIA	Polietileno de alta densidad
APLICACIONES A EVALUAR	Envases soplados y extrusión, sujeto a requisitos del producto final
GRADO VENDIDO POR PELLETS MX	PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN
MFI / MFR DEL GRADO VENDIDO	PENDIENTE (condición de ensayo incluida)
DENSIDAD DEL GRADO VENDIDO	PENDIENTE DE FICHA DE FABRICANTE
PRESENTACIÓN / PEDIDO MÍNIMO	PENDIENTE DE COTIZACIÓN
DISPONIBILIDAD / LOGÍSTICA	PENDIENTE DE COTIZACIÓN
DOCUMENTACIÓN / TRAZABILIDAD	CONFIRMAR PARA EL GRADO CORRESPONDIENTE

Ejemplo real publicado por un fabricante (SOLO REFERENCIA)

INEOS · ELTEX® HD5502M

Densidad: **954 kg/m³** · Índice de fluidez: **0.2 g/10 min**
 Temperatura/carga: **190 °C / 2.16 kg** · Método MFI/MFR: **ISO 1133-1**.
NO implica que esta referencia esté disponible en Pellets MX.

Fuente del fabricante: [INEOS / ELTEX® HD5502M](#)

Norma de referencia: ASTM D1238 (índice de fluidez). El valor de MFR depende de las condiciones del ensayo.

Datos para solicitar una cotización verificable

Material y uso final · Referencia previa / grado o ficha del fabricante · Proceso y equipo · Volumen por pedido · Presentación · Ciudad de entrega · Requisitos reglamentarios (si aplica).

WhatsApp comercial: +52 33 1616 4527 · **Sitio:** pelletsmx.com · **Correo:** contacto@pelletsmx.com

Elaboración editorial Pellets MX · 12 de octubre de 2026 · Para sustituir esta ficha por datos de venta es indispensable comprobar el grado, lote y documentación correspondientes. No se deben copiar los valores del ejemplo como especificación del producto comercial.